



(mm)	45/50	70/75	95/100	120/125	145/150	170/175	195/200	220/225
	22/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	28/32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	34/38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	45/50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	70/75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	95/100		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	120/125			<input type="checkbox"/>				
	145/150				<input type="checkbox"/>			
	200						<input type="checkbox"/>	



20 års
rötskyddsgaranti
www.traskydd.com

Träskyddsklass NTR AB
 Träskyddsklass NTR A

Dimensionsfördelning - NTR-trä

Tunnare dimensioner – tjocklekar 38 mm och tunnare samt tjocklek max 50 mm i bredd max 125 mm – tryckimpregneras normalt i NTR klass AB. Grövre dimensioner impregneras alltid i NTR klass A. För svenskt bygghandlarsortiment innebär det i praktiken att 45x145 mm och grövre dimensioner samt likaledes övriga dimensioner 63x63 mm och grövre, alltid ska vara i klass NTR A. Det gör det lättare att vara både byggare och konsument. Nu får man automatiskt rätt trä för rätt ändamål – t ex NTR A för det grövre regelverket och NTR AB för trallen!

Impregnerat trä



SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

NTR - Tillverkning kvalitetskontrollerad av
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut